


TSUKO小江戸かわら版 令和4年11月号

今月は市場に浸透している細径ケーブルのご紹介です

CAT6準拠細径ケーブル

単線

品名	TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P	TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P
写真		
標準色	LB・黄・青・白	LB
標準長	300m TSUPAC	300m(切売可)
種類	CAT6チャネル対応 水平配線用 UTPケーブル	
最大長	チャネル60m パーマネントリンク50m	
導体	AWG28 単線	
外径	3.7mm	12.3mm
部材	Panduit製(SP628) Panduit製(CJT688TG)	

撚線 ※コネクタ加工品のみでの販売

品名	TSUNET-EX S-CordV2-MP
写真	
標準色	14色
種類	CAT6チャネル対応 UTPパッチコード
最大長	パッチコード5m (チャネル内合計10m)
導体	AWG30撚線
外径	3.2mm
部材	Panduit製(SP630)

撚線細径パッチコード在庫品あります

	LB	青	黄	白
2m	○	○	○	○
3m	○	○	○	○

午前中のご注文で当日出荷が可能です！

※CAT5e 準拠細径ケーブルも各種ございます。

断面積は
通常径の33%



CAT6チャネル対応の細径は**十字介在がなく**、
通常径の断面積と比べて約33%と
非常に細くなっています。

〔細径〕
TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P
(外径:3.7mm)

〔通常径〕
TSUNET-1000E AWG24-4P
(外径:6.3mm)

CAT6A準拠細径ケーブル

TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P 色

10GE 4Pは7.6mm→

1000E 4Pは6.3mm→

10GE-SD 4Pは5.9mm→



- ・10GE-SDケーブルの外径は5.9mm、CAT6通常径の1000E 4Pより細い！
- ・コネクタ加工も承ります。(CAT6A単線は10mより)
- ・配線長 パーマネントリンクは60m、推奨チャネル長: 70m (機器コード・パッチコード・ワークエリアコードは合計10m)
- ・対応モジュラプラグはPanduit製「SP6X88SD」
- ・対応モジュラジャックはPanduit製「CJ6X88TG」シリーズ

TSUNET-EX MC10GE-SD-MP8C(色)8-8

MC10GE-SD 5.8mm →



- ・本燃線パッチコードはAWG26導体です。
- ・標準色は13色です。
- ・コネクタ加工品のみでの販売となります。
- ・対応モジュラプラグはPanduit製「SP6X88SD」
- ・対応モジュラジャックはPanduit製「CJ6X88TG」シリーズ

細径ケーブルには細径用のプラグとジャックがあります。

CAT5e細径ケーブル用



CJT5E88TG
バンドウイット社

CAT5e細径ケーブル用



MP528
バンドウイット社

CAT6細径ケーブル用



CJT688TG
バンドウイット社

CAT6細径ケーブル用



SP628
バンドウイット社

LANケーブル豆知識

SYSTEM-60(70)のご紹介

CAT5e/CAT6細径ケーブルは最大長60mにおいても規格に対して十分なマージンを持っております。
CAT6A細径ケーブルは最大長70mにおいても規格に対して十分なマージンを持っております。
ツイストペアケーブルの施工においてももっともトラブルとなりやすい漏話特性(NEXT, PSNEXT)も高いレベルをもっていますので、安心してご利用いただけます。

省スペースを実現しながら、ケーブルの取り扱い、コネクタの加工性、伝送性能、これらすべてに優れたSYSTEM-60(70)部材をぜひお試しください



かわら版バックナンバー要チェック



本社所在地
川越市マスコットキャラクター と き も

TSUKOホームページ要チェック



発行元

通信興業株式会社 東京営業所 営業部
東京都新宿区新小川町7-17 飯田橋三幸ビル2階

TEL03-5946-8760 FAX03-5946-8919

<https://www.tsuko.co.jp/>